

Комбинированный перфоратор SDS+ Spit 329 C



Артикул: 054222

Диапазон бурения	Ø 5 – 26 мм.
Тип патрона	SDS+
Скорость вращения:	0-900 оборотов в мин.
Количество ударов	0- 4000 ударов в мин.
Энергия удара	2,7 Дж.
Мощность	800 Вт.
Количество режимов	3
Вес	2,9 кг

Легкий, мощный и практичный трех режимный перфоратор SDS+. Три режима работы перфоратора Spit 329 позволяют выполнять им большой спектр монтажных и демонтажных работ. Управляющая электроника и претенциозное качество сборки обеспечивают продолжительный срок службы, а три режима работы и большая энергия удара – высокую производительность.



Особенности:

- Легкий и мощный трех режимный перфоратор для широкого спектра работ.
- Надежная конструкция узлов и электроники.
- Высокий срок службы и производительность.
- Безударный режим для сверления в стали, древесине и других материалах.
- Режим удара без вращения – отбойный молоток.
- Электронный реверс.
- Удобная рукоятка.
- Предохранительная муфта – защитит руки при заклинивании бура или сверла.

Дополнительная информация:

Отличный перфоратор для ежедневного использования на общестроительных монтажных работах, электромонтаже и монтаже инженерных систем. Три режима работы перфоратора позволяют пробурить в бетоне отверстие под анкер, после чего в безударном режиме с использованием магнитного держателя насадок SDS+ завернуть в нейлоновый анкер шуруп или саморез. Подходит для выбивания штроб под коммуникации, демонтажа плитки и локального разрушения бетона, для чего в перфораторе предусмотрен режим удара без вращения – отбойного молотка.