

Штроборез SPIT D60 E по бетону, железобетону



Особенности:

- Малое расстояние фронтального подхода диска к стене.
- Безупречное пылеудаление при работе с пылесосом SPIT AC 1630P.
- 6 тяговых колес на четырех осях обеспечивают постоянный и устойчивый контакт с поверхностью и облегчают работу.
- Защитная система от перенапряжения, перегрева.
- Плавный пуск.
- Бесключевая система смены дисков Diaquick.
- Передняя рукоятка с изменяющимся углом наклона облегчает работать по вертикальным и горизонтальным поверхностям, включая потолок.
- Плавная бесключевая регулировка глубины реза штробы регулировочным барашком со шкалой - шаг 5 мм

Артикул: 811223

Тип	для электриков
Глубина штробы	5 - 40 мм
Ширина штробы	2,6 - 35 мм
Потребляемая мощность	1600 Вт
Скорость вращения	6500 об/мин
Диаметр диска	125 - 140 мм
Посадочное отверстие	22,2 мм
Фронтальный подход штробы	23 мм
Боковой подход штробы	26 мм
Вес	4,6 кг

Строительные материалы:

Бетон	Кирпич	Силикатный кирпич	Пустотелый кирпич

Штроборез SPIT D60 E с двумя алмазными дисками предназначен для работы с бетоном, железобетоном и кирпичом. Благодаря мощному двигателю и низкопосаженному валу позволяет быстро резать штробы с широким диапазоном по ширине и глубине. Фронтальный подход штробы к стене составляет всего 23 мм, а боковой - 28 мм. На данном инструменте установлена защитная система от перенапряжения и перегрева.

Дополнительная информация:

Особое внимание проектировщики инструмента уделили пылесбору. При одновременной работе штробореза с пылесосом пыль полностью поглощается пылесосом. Запатентованная геометрия редуктора с низкопосаженным валом позволяет меньшим диаметром алмазного диска делать более глубокий рез в штробе. Изменение ширины штробы производится с помощью шайб разной ширины (поставляются в комплекте)