

## Штроборез SPIT D90 E по бетону, железобетону



Артикул: 811245

Тип	инженерные сети
Глубина штробы	5 - 50 мм
Ширина штробы	7 - 47 мм
Потребляемая мощность	2500 Вт
Скорость вращения	6600 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Посадочное отверстие	22,2 мм
Фронтальный подход штробы	20 мм
Боковой подход штробы	27 мм
Вес	6,5 кг



### Особенности:

- Минимальное расстояние фронтального подхода диска к стене.
- Безупречное пылеудаление при работе с пылесосом SPIT AC 1630P.
- 2 удобные рукоятки и 5 тяговых колес обеспечивают точное направление штробы и облегчают работу.
- Защитная система от перенапряжения, перегрева.
- Двигатель 2500 Вт.
- Плавный пуск.
- Бесключевая система смены дисков Diaquick.
- Плавная бесключевая регулировка глубины реза штробы регулировочным барашком со шкалой - шаг 5 м

### Строительные материалы:

Бетон	Кирпич	Силикатный кирпич	Пустотелый кирпич

Обновленная модель штробореза SPIT D88 E - штроборез SPIT D90 E с двумя алмазными дисками предназначен для работы с кирпичом, бетоном и железобетоном. Благодаря еще более мощному двигателю и низкопосаженному валу позволяет с легкостью нарезать штробы с большим диапазоном по ширине и глубине. Фронтальный подход алмазного диска к стене составляет всего 20 мм, а боковой - 27 мм. На данном инструменте установлена защитная система от перегрузки и перегрева.

### Дополнительная информация:

Основным преимуществом данного штробореза являются его надежные, защищенные узлы - двигатель и редуктор, которые делают инструмент выносливым и отказоустойчивым. При одновременной работе штробореза с пылесосом пыль полностью поглощается пылесосом и не наносит урона как инструменту, так и рабочему. Запатентованная геометрия редуктора с низкопосаженным валом позволяет меньшим диаметром алмазного диска делать более глубокий рез в штробе. Изменение ширины штробы производится с помощью шайб разной ширины (поставляются в комплекте).