

Штрободел SPIT F40 по пенобетону, кирпичу

Артикул: 179100

**3** года
гарантии

Особенности:

- Две электронно-регулируемые скорости для оптимального штробления разных материалов.
- Долговечные твердосплавные фрезы.
- Защита от перегрузок и скачков напряжения в сети.
- Плавный пуск.
- Пылезащищенный корпус.

Тип	для электриков
Глубина штробы	до 40 мм
Ширина штробы	18 - 35 мм
Потребляемая мощность	1050 Вт
1-ая скорость	700 об/мин
2-ая скорость	1300 об/мин
Длина кабеля	4 м
Вес	6,1 кг

Низкооборотистый штрободел Spit F40 для штробления с использованием твердосплавных фрез. Подходит для работы в материалах с небольшой плотностью, таких как: пенобетон, шлакобетон, пустотелый кирпич.

Дополнительная информация:

Надежный двигатель штрободела мощностью 1050 Вт хорошо защищен от пыли и обеспечивает инструменту высокий ресурс. Фрезы с твердосплавными вайками также очень долговечны.

Регулировка глубины штробы плавно изменяется на самом инструменте, а ширина зависит от используемой фрезы. Для работы в материалах разной плотности и использования фрез разного диаметра в штрободеле предусмотрено две скорости, контролируемые электронной платой, обеспечивающей и плавный пуск инструмента.

За счет небольшой скорости вращения фрезы при штроблении инструментом выбрасывается меньшее количество мелкофракционной пыли и, при необходимости, им можно выполнять работы без использования принудительного пылеотсоса.

Строительные материалы:

Пустотелый кирпич	Пенобетон	Гипс